

PSH 150 WE-H

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY 30-150 L

NUMER URZĄDZENIA: 236240

Najważniejsze cechy

Wysoka efektywność energetyczna dzięki minimalnym stratom energii na podtrzymanie gotowości

Przyłącza wymiennika ciepła i grzałka elektryczna zapewniają indywidualny komfort ciepłej wody

Przyłącze cyrkulacji ponosi komfort ciepłej wody w dłuższych instalacjach rurowych.

Trwała grzałka ze stali nierdzewnej, na której wolniej odkłada się kamień

Wskaźnik przebiegu temperatury na płaszczu zewnętrznym

Wysoki komfort dzięki bezstopniowej regulacji temperatury w zakresie od 5 do 80 °C

Łatwy transport i montaż dzięki ergonomicznym uchwytom w urządzeniu

Uchwyt ścienny do montażu w poziomie





Typ	PSH 80 WE-H	PSH 120 WE-H	PSH 150 WE-H
Numer katalogowy	236238	236239	236240
pojemność nominalna	79 l	120 l	151 l
średnica	510 mm	510 mm	510 mm

Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,04 kWh	1,41 kWh	1,81 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
ciężar (pusty)	42,20 kg	54,10 kg	61,20 kg



Typ	PSH 200 WE-H	PSH 80 WE-L	PSH 120 WE-L
Numer katalogowy	236241	236230	236232
pojemność nominalna	191 l	79 l	120 l
średnica	510 mm	510 mm	510 mm
Dane techniczne			
moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,67 kWh	0,93 kWh	1,17 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	B	B
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
ciężar (pusty)	72,50 kg	37,20 kg	48,10 kg



Typ	PSH 150 WE-L	PSH 200 WE-L	PSH 80 WE-R
Numer katalogowy	236234	236236	236231
pojemność nominalna	151 l	191 l	79 l
średnica	510 mm	510 mm	510 mm
Dane techniczne			
moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,49 kWh	1,71 kWh	0,93 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	B
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
ciężar (pusty)	55,20 kg	65,30 kg	37,20 kg



Typ	PSH 120 WE-R	PSH 150 WE-R	PSH 200 WE-R
Numer katalogowy	236233	236235	236237
pojemność nominalna	120 l	151 l	191 l
średnica	510 mm	510 mm	510 mm
Dane techniczne			
moc przyłączeniowa ~230 V	2 kW	2 kW	2 kW
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fazy	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,17 kWh	1,49 kWh	1,71 kWh
Klasa efektywności energetycznej	B	C	C
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP25	IP25	IP25
ciężar (pusty)	48,10 kg	55,20 kg	65,30 kg