SAMURIO.PL
ELEKTRYCZNY DOM

CALEO
Powered by BVF Heating Solutions

## Zabezpieczenie systemu grzewczego CALEO po montażu.

System grzewczy CALEO w wersji bezpośredniej jest montowany na betonie, bezpośrednio pod podłogą docelową. W systemie bezpośrednim na przygotowany system możemy zamontować dowolną podłogę pływającą, czyli nieklejona.

Jeśli podłoga nie jest rozkładana zaraz po montażu systemu grzewczego, a prowadzone są inne prace związane z budową, należy zabezpieczyć wszystkie elementy grzewcze oraz miejsca połączeń folii i mat grzewczych.

Konieczne do tego jest rozłożenie na całej powierzchni grzewczej płyt, np. wiórowych, aby nacisk na elementy grzewcze rozkładał się równomiernie, co pozwoli uniknąć wgnieceń i/lub przetarć elementów grzewczych czyli awarii systemu grzewczego, na skutek uszkodzeń mechanicznych.

Jeśli folie i maty grzewcze nie zostały odpowiednio zabezpieczone nie należy rozkładać drabin, kłaść ostrych narzędzi, ciężkich elementów typu wiadra z farba bądź skrzynki z narzędziami, co może spowodować uszkodzenie systemu grzewczego.

Wykonawca: _____

**Pytania?**
Dział techniczny Caleo/BVF:
Robert Tomaszewski – 501 055 601

**biuro:**
+48 797 796 062
biuro@samurio.pl
www.samurio.pl